



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR134/2.Н.00013

(номер сертификата соответствия)

002848

(учетный номер бланка)

1. Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А) с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240,0 мм.кв включительно.

ОКПД 2: 27.32.13.111, 27.32.13.112.

Показатель пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 (п. 5.3) "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" ПРГП 16.

2. Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS с числом жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240,0 мм.кв включительно.

ОКПД 2: 27.32.13.111.

Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 (п. 5.3, 5.4) "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" ПРГП 16, ПД 2.



Заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. В. Герасимов

Д. Г. Герасимова